

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ I - Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym osprzętem.

<b>CZĘŚĆ I – Opis przedmiotu zamówienia (Wymagane parametry techniczne)</b>	
<b>CIĄGNIK ROLNICZY</b>	
1.	Rok produkcji: nie wcześniejszy niż 2018 r. (fabrycznie nowy)
2.	Silnik czterocylindrowy o mocy minimalnej 120 KM i mocy maksymalnej 130 KM, spełniający normę spalin TIEF4 lub równoważną
3.	Kabina klimatyzowana z fotelem dla pasażera
4.	Napęd 4 x 4
5.	Amortyzacja przedniej osi z funkcją regulacji siły amortyzacji
6.	Przekładania wyposażona w biegi pełzające
7.	Rewers elektrohydrauliczny
8.	Hydraulika o łącznej wydajności minimum 134 L/min
9.	Minimum dwie pary wyjść hydrauliki zewnętrznej z funkcją regulacji przepływu
10.	Udźwig tylnego TUZ w punkcie sprzęgu niej mniej niż 6100 kg, sterowanie EHR z kabiny i z błotników
11.	Obroty wałka 540/540E/1000 obr./min
12.	Przedni TUZ o udźwigu min. 2800 kg
13.	Minimum 1 przednie wyjście hydrauliczne
14.	Zaczep transportowy automatyczny

15.	Ogumienie: minimum PRZÓD – 420/70 R24, TYŁ – 520/75 R38
16.	Felgi kół pełne spawane
17.	Dwuobwodowy układ hamulców pneumatycznych przyczep
18.	Spełnia wszystkie wymagania określone przez polskie przepisy (homologowany) i normy oraz być bezwarunkowo dopuszczony do ruchu na polskich drogach publicznych
19.	Klimatyzacja, Radio wraz z głośnikami, ważna gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, lampa błyskowa, oświetlenie dodatkowe do pracy w nocy, apteczka
20.	Dodatkowy osprzęt kompatybilny z ciągnikiem bez konieczności dokonywania jakichkolwiek przeróbek
21.	Homologacja fabryczna umożliwiająca zarejestrowanie ciągnika na 2 osoby
<b>WYSIĘGNIK WIELOFUNKCYJNY</b>	
1.	Rok produkcji: nie wcześniejszy niż 2018 r. (fabrycznie nowy)
2.	Zasięg poziomy min. 6,12 m
3.	Sposób mocowania na ciągniku: tylny TUZ
4.	Napęd hydrauliczny – własny
5.	Sterowanie: min. linkowe-mechaniczne
6.	Moc pompy hydraulicznej: min. 30 kW
7.	Kąt obrotu głowicy: min. 205 stopni
8.	Nominalne ciśnienie oleju: min. 215 bar
9.	Pojemność zbiornika oleju: min. 180 l
10.	Położenie wysięgnika względem nośnika prawe
<b>GŁOWICA KOSZĄCA</b>	

1.	Rok produkcji: nie wcześniejszy niż 2018 r. (fabrycznie nowa)
2.	Napęd hydrauliczny
3.	Szerokość robocza: min. 1100 mm
4.	Ilość noży tnących: min. 10 szt.
5.	Średnica wału roboczego: min. 133 mm
6.	Średnica wału kopiującego: min. 133 mm
7.	Moc silnika hydraulicznego: min. 35 kW
<b>ODMULARKA DO ROWÓW</b>	
1.	Rok produkcji: nie wcześniejszy niż 2018 r. (fabrycznie nowa)
2.	Średnica dysku roboczego: min. 800 mm
3.	Liczba noży: min. 8 szt.
4.	Napęd hydrauliczny
5.	Moc silnika hydraulicznego: min. 35 Kw
6.	Regulowany kierunek wyrzutu